



```
ThinkVision
localhost/practicas/10_operaciones.php
Ejemplo de operaciones aritméticas
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
```

```
ThinkVision
localhost/practicas/09_semana2.php
Introducción a los arrays, método corto
continuación escribiremos los arrays de acuerdo al método corto
array de acuerdo al
```

```
ThinkVision
localhost/practicas/07_break2.php
Break en la ventana del navegador
Hola Miguel, encantado de conocerte
Gracias por venir!
```

```
Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda
03.php x 06_break.php x 07_break2.php x 08_semana2.php x 09_semana2.php x 10
Este es el sitio que el servidor puede detectar. Detectar / Reconfigurar
//DTD XHTML 1.0
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" />
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>
<body>
<h1>Ejemplo de operaciones aritméticas en PHP</h1>
</body>
</html>
```

```
ThinkVision
localhost/practicas/08_semana1.php
Introducción a los arrays, método largo
A continuación escribiremos los arrays de acuerdo al método largo
array de acuerdo al
```

```
Archivos Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos
01_hola.php x 04_variable1.php x 05_variable2.php x 06_break.php
No hay errores de sintaxis.
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" [
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 <title>Documento sin título</title>
7 </head>
8 <body>
9 <h1>Break en la ventana del navegador con el método corto</h1>
10 <p>
11 <?php
12 $Name = "Miguel";
13 echo "Hola <?php echo $Name />, encantado de conocerte";
14 echo "Gracias por venir";
15 >
16 </p>
17 </body>
18 </html>
```

```
Archivos Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos
01_hola.php x 04_variable1.php x 05_variable2.php x 06_break.php
No hay errores de sintaxis.
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" [
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 <title>Documento sin título</title>
7 </head>
8 <body>
9 <h1>Introducción a los arrays, método largo</h1>
10 <p>
11 <?php
12 $dias = array("domingo", "lunes", "martes", "miércoles", "jueves", "viernes", "sábado");
13 //ordenar el array
14 echo $dias[0];
15 >
16 </p>
17 </body>
18 </html>
```

```
ThinkVision
localhost/practicas/08_semana1.php
Introducción a los arrays, método largo
continuación escribiremos los arrays de acuerdo al método largo
array de acuerdo al
```

```
Archivos Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos
01_hola.php x 04_variable1.php x 05_variable2.php x 06_break.php
No hay errores de sintaxis.
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" [
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 <title>Documento sin título</title>
7 </head>
8 <body>
9 <h1>Break en la ventana del navegador</h1>
10 <p>
11 <?php
12 $Name = "Miguel";
13 echo "Hola <?php echo $Name />, encantado de conocerte";
14 echo "Gracias por venir";
15 >
16 </p>
17 </body>
18 </html>
```